

climowool



climoplus⁺ spray

Klej kontaktowy w sprayu
do folii paroizolacyjnej

www.climowool.pl

climoplus spray

Klej kontaktowy w sprayu do folii paroizolacyjnej

Climoplus spray to szybko schnący klej w sprayu o wysokiej przyczepności służący m.in. do przyklejania folii i membran paroizolacyjnych w systemach suchej zabudowy GK. Produkt ten stanowi doskonałą alternatywę dla innych tradycyjnych metod montażu szczególnie w niekorzystnych warunkach temperaturowych i stanu podłoża. Ma doskonałą przyczepność do podłoża takich jak profile stalowe, beton, drewno czy płyty karton-gips. Charakteryzuje się świetnymi właściwościami, szybkim i mocnym chwytem oraz długim czasem otwartym (możliwość korekty), który od momentu natryśnięcia kleju wynosi 90 min. Climoplus spray to produkt na bazie rozpuszczalników o niskiej zawartości lotnych związków organicznych, nie zawiera dichlorometanu. Klej jest kompatybilny ze styropianami EPS oraz XPS.



WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie wystawiać na działanie temperatur przekraczających 50°C/122°F. Przechowywać w temperaturze od 10°C do 25°C. Unikać wystawiania pojemników aerozolowych na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskiei, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Dobrze wstrząsnąć przed użyciem. Aby zapobiec zablokowaniu się dyszy, odwrócić puszkę do góry dnem i nacisnąć przycisk zaworu. Po użyciu założyć zatyczkę, żeby chronić siłownik/zawór. Używać tylko w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Zawsze testować produkt, aby określić przydatność do konkretnego zastosowania.

ZALETY

- ⇒ aplikacja dwustronna lub jednostronna dla zastosowań o niższych wymaganiach;
- ⇒ wysoka przyczepność;
- ⇒ szybko schnący;
- ⇒ długi czas otwarty;
- ⇒ nie zawiera DCM.

ZASTOSOWANIE

Klejenie folii paroizolacyjnych do:

- ⇒ profili stalowych;
- ⇒ betonu;
- ⇒ tynku;
- ⇒ styropianu;
- ⇒ drewna;
- ⇒ płyt gipsowo-kartonowych.



Pojemność [ml]	Numer produktu	Kategoria dostaw	Ilość/Opak. [szt.]	Opak./Paleta [szt.]	Ilość/Paleta [szt.]
500	843422	B	12	108	1 296

Obowiązują informacje zawarte w aktualnych wydawnictwach climowool sp. z o.o.

climowool sp. z o.o.
ul. 1 Sierpnia 6
02-134 Warszawa

Dział Obsługi Klienta
tel.: +48 605 455 792 / fax: +48 22 369 67 10
e-mail: biuro@climowool.com

www.climowool.pl